



AIR FOAM®



Información de Producto

Descripción

AIR FOAM® es un producto espumante para su uso en la exploración de minerales, HDD, pozos de agua, y las operaciones de perforación tipo sísmica.

Características

- Biodegradable
- Ayuda a la perforación de zonas inestables
- Reduce la acumulación de recortes alrededor de la broca y el embalaje
- Reduce el material en suspensión durante las operaciones de perforación usando aire
- Facilita el transporte de los recortes a la superficie

Aplicación

- Aplicación tipo Nebulosidad - Añadir 1.0 a 2.5 litros por 379 litros de agua.
- Le espuma dura – Después de mezclar 0.5 a 1.0 litro del WYO-VIS® Polímero por cada 379 litros de agua de reposición, añadir AIR FOAM® a un ritmo de 3 a 5 litros.
- Para las operaciones del barro tipo nebulosidad, se usa la misma fórmula de la espuma dura, pero agregando la bentonita o el fluido **DRIL-TROL™**.

Embalaje

AIR FOAM® viene envasado en tambores de 5 galones (19 litros) y de 55 galones (208 litros), 240 galones totes.

4010/201705

WYO-BEN, INC., P.O. Box 1979, Billings, MT 59103

800.548.7055

406.652.6351

www.wyoben.com

La información y los datos contenido en este documento se cree que son muy precisos. Como WYO-BEN, Inc. no tiene control sobre el uso o aplicación de este producto, se vende sin certeza o garantía de los resultados.